


UTR-2735 ST KONTROL KARTI/PANEL



BARKOD



PROXIMITY



MIFARE



ÇİP



PARMAK İZİ



RFID



TEKNİK ÖZELLİKLER

Online ve Offline çalışabilme
Amlogic S905X3 12nm Dört Çekirdekli Cortex-A55 (2.016GHz)
merkezi işlemci
Linux (Ubuntu) tabanlı işletim sistemi
Gerçek Zaman Saati
Sesli Uyarı (Buzzer)
Ekran Bağlantısı (Opsiyonel)

Kullanım Alanları

- Kampuskart Uygulamaları
- Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
- Kapı / Turnike Geçiş Kontrolü,
- Yemekhane Takip Sistemi,
- Ziyaretçi Takip Sistemi
- Geçiş Güvenlik Uygulamaları.
- Otopark Takip Sistemi
- Üretim ve İşçilik Takip Uygulamaları

Hafıza

- 4GByte DDR4 32bit RAM
- 16 GB eMMC (64 GB' kadar yükseltilebilir.)
- Tanımlı Kart Sayısı: 1.000.000, Kara Liste Kart Sayısı: 500.000
- Hafızada tutulabilen Hareket Sayısı: 5.000.000 (log)

Bağlanabilen Okuyucular

- **Seçimli:** 125 KHz Proximity, QR Barkod, ISO/IEC 14443, 13.56 MHz Mifare Classic, HID, Legic , NFC , RFID (UHF)

İletişim

- 2 adet RS-232 (Opsiyonel olarak RS 485 bağlantı ile 8 okuyucuya kadar destek verebilir.)
- 3 Röle çıkışı (4-8 Opsiyonel)
- 3 sense girişi (4-8 Opsiyonel)
- 4 adet USB port (3.0), 1 adet USB 2.0 OTG portu
- 1 adet Micro SD yuvası
- 40pin GPIO + 7pin GPIO
- Gigabit 10/100/1000 Mbps Ethernet
- Wi-Fi (Opsiyonel)
- HDMI port
- IR Reciever
- HTTPS Web browser ile yönetim

Çevresel Özellikler

- Çalışma Sıcaklığı: -20°C +70°C
- Nem: %5 -%95 bağıl nem
- Endüstriyel IP standartlarında kasa (Opsiyonel)

Güç

- 12V DC switch mode adaptör
- DATA ve Gerçek zaman saati için yedek pil

